

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBLATT HM-PI-015-10/06

CY STRIP KUNSTSTOFF STRAHLMITTEL

Mit diesem Strahlmittel werden Materialien entlackt ohne Beschädigung oder Aufrauen der Werkstücke. Sehr geeignet in der Luftfahrtindustrie und in der Reinigung von Formen und elektronischen Bauteilen

TYPE	A	U	M
KORNFORM	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
ART	Neutral	Neutral	Neutral
FARBE	Diverse	Diverse	Diverse
HÄRTE	3.5 Mohs	3.5 Mohs	4 Mohs
SCHÜTTGEWICHT	0.85 kg/dm ³	0.85 kg/dm ³	0.85 kg/dm ³
SPEZIFISCHES GEWICHT	1.50 kg/dm ³	1.50 kg/dm ³	1.50 kg/dm ³
KORNGRÖSSE	0.2 - 0.6 mm 0.6 - 1.0 mm 1.0 - 1.6 mm Auch lieferbar nach U.S – Mill. Spec 40/60; 30/40; 16/20; 12/16		
VERPACKUNG	- in 25 kg Papiersäcken auf 1.000 kg Paletten mit Schrumpffolie.		
ANWENDUNGEN	<p>CY STRIP A: Entlacken von Farbe auf weichem Untergrund und Reinigung von Materialien, wo Genauigkeit und Toleranz wichtiger ist als Geschwindigkeit</p> <p>CY STRIP U: Geeignet für viele Anwendungen. Schnelle Entlackung ohne Beschädigung der eloxiertem Aluminium oder Titan Oberflächen.</p> <p>CY STRIP M: Eine agrassivere Art des Kunststoffes zu Entfernung von leichtem und schwerem Rost auf Beschichtung und weniger empfindlicher Oberflächen.</p>		